


## Aleko

Фото	Модель	Характеристика	Цена
	Маркиза открытая А-6000	<p>Маркиза АЛЕКО А-6000 сворачивается и разворачивается при помощи съемной рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Эта выдвижная маркиза открытого типа, с легкими рычагами и каркасом, идеальна для небольших размеров. Рекомендуется устанавливать в местах защищенных от внешних воздействий: под вылетом крыши, в нише здания. Можно регулировать вынос полотна до 3-х метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на высокие ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 58/68 мм. Основание выполнено из стального профиля 35x35 мм. В комплекте 2 крепежных кронштейна (при ширине 2 и 3 метра), 3 крепежных кронштейна (при ширине 4 метра), с анкерными болтами для установки на бетонное основание. Возможна установка электропривода с пультом ДУ, а так же датчика ветра и освещенности.</p> <p>ширина 2.0 м, вынос полотна до 1.5 м., ширина 2.5 м, вынос полотна до 2.0 м, ширина 3.0 м, вынос полотна до 2.5 м, ширина 3.5 м, вынос полотна до 3.0 м, ширина 4.0 м, вынос полотна до 3.0 м</p>	17800



Маркиза  
полукассетная  
А-6100

Маркиза АЛЕКО А-6100 сворачивается и разворачивается при помощи рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Эта полукассетная маркиза имеет алюминиевый козырёк для защиты ткани и каркаса от дождя и солнца. Простая модель с легкими рычагами и каркасом, идеальна для небольших размеров. Можно регулировать вынос полотна до 3-х метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на высокие ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 58/68 мм. Основание выполнено из стального профиля 35x35 мм. Размер козырька 190x1,8 мм. В комплекте 2 крепежных кронштейна, с анкерными болтами для установки на бетонное основание. Возможна установка электропривода с пультом ДУ, а так же датчика ветра и освещенности. ширина 2.0 м, вынос полотна до 1.5 м., ширина 2.5 м, вынос полотна до 2.0 м, ширина 3.0 м, вынос полотна до 2.5 м

25800



Маркиза  
открытая  
А-1000

Маркиза АЛЕКО А-1000 сворачивается и разворачивается при помощи рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Опционально устанавливается моторизированное управление, а так же датчик ветра и освещенности. Моторизированное управление рекомендуется для больших размеров. Данная модель открытого типа, имеет мощные рычаги и каркас, идеально подходит для средних и больших размеров. Рекомендуется устанавливать в местах защищенных от внешних воздействий: под вылетом крыши, в нише здания. Можно регулировать вынос полотна до 3-х метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на повышенные ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 68/78 мм. Основание выполнено из стального профиля 40x40 мм. На маркизе шириной 6 метров, по центру установлен поддерживающий ролик, который исключает провисание барабана с тканью. Для большей плавности хода отрегулируйте положение ролика так, чтобы он опирался на шов ткани. В комплекте 2 (3 или 4 в зависимости от ширины) крепежных кронштейна с анкерными болтами для установки на бетонное основание. ширина 3.0 м, вынос полотна до 2.5 м, ширина 4.0 м, вынос полотна до 3.0 м, ширина 6.0 м, вынос полотна до 3.0 м

27900



Маркиза  
открытая  
А-1050

Маркиза АЛЕКО А-1050 сворачивается и разворачивается при помощи рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Опционально устанавливается моторизированное управление, а так же датчик ветра и освещенности. Моторизированное управление рекомендуется для больших размеров. Данная модель открытого типа, имеет мощные рычаги и каркас, идеально подходит для средних и больших размеров. Рекомендуется устанавливать в местах защищенных от внешних воздействий: под вылетом крыши, в нише здания. Можно регулировать вынос полотна до 3,5 метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на повышенные ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 68/78 мм. Основание выполнено из стального профиля 40x40 мм. В комплекте 3 или 4 (в зависимости от ширины) крепежных кронштейна с анкерными болтами для установки на бетонное основание. ширина 4.0 м, вынос полотна до 3.5 м, ширина 5.0 м, вынос полотна до 3.5 м, ширина 6.0 м, вынос полотна до 3.5 м

49950