



Медкомплекс АВК

Фото	Модель	Характеристика	Цена
	Секция стульев С4.38.01	<ul style="list-style-type: none">• Секция стульев 3-х местная модель С4.38.01 (Белый, з.78) предназначены для оборудования административных помещений и соответствуют требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»• Стулья секционные представляют собой сварную конструкцию из сидений, балки и опор• Каждое сидение секции представляют собой конструкцию из стальной перфорированной полосы• Балка изготовлена из стальной электросварной трубы прямоугольного сечения 60×40 мм• Сидения привариваются к балке, которая установлена на фигурные опоры-ножки из трубы Ф 30 мм, внутренний рисунок ножки выполнен из трубы Ф 25 мм• Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками	5753
	Банкетка (скамья металлическая) без спинки Д1.08.01-01	<ul style="list-style-type: none">• Скамья металлическая модель Д1.08.01-01 (без спинки, 2-х местная) (Белый/470, з.78) предназначена для оборудования общественных помещений• Каркас скамьи состоит из двух гнутых опор, выполненных из стальных электросварных труб Ø22 мм• Опоры выполнены из стальных электросварных труб Ø22 мм• Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками• Скамья не имеет центральной опоры• Сиденье выполнено из плиты ПСП, обтянутой поролоном и облицовано искусственной кожей• Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле	2700



Секция стульев
С4.32.31

- Секция стульев 3-х местная модель С4.32.31 (Белый, з.78) предназначена для оборудования административных помещений и соответствует требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
- Стулья секционные представляют собой конструкцию из каркасов с перфорированными спинками и сиденьями, закреплёнными на гнутых элементах при помощи сварки
- Каркасы стульев выполнены из стальной, электросварной, тонкостенной трубы Ø20×1,5 мм в виде буквы — S методом гибки
- Гнутые П-образные элементы выполнены методом гибки, из электросварной тонкостенной трубы Ø 30×1,2 мм
- Со стороны спинок расположен один П-образный элемент, под сиденьями два П-образных элемента
- Сиденья выполнены из стальной перфорированной полосы и закреплены на каркасе полуавтоматической сваркой
- Спинки выполнены из стальной перфорированной полосы толщиной и закреплены на каркасе полуавтоматической сваркой
- Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками

6170



Диван 3-х местный
АСК ДМ.02.00

- Банкетка медицинская (вид 156900) ДМ.02.00 предназначена для сидения не более 3 человек
- Каркас изготовлен из натурального дерева и ДСП
 - Сиденье, спинка и подлокотник обиты синтепоном, обтянуты гладкой винилискожей
 - Устанавливается на опоры
 - Поставляется в разобранном виде
- Комплектация:**
- Сиденье в сборе
 - Спинка в сборе
 - Подлокотник — 2 шт.
 - Комплект фурнитуры

18006